

IPC424-3ISA

19"-4HE-Industrie-PC, Intel® Celeron™ / Pentium™ mit 3 ISA, 4 PCI Slots



Futures

- hochwertiges 19"-Einschubgehäuse (4HE) aus Stahlblech
- 2 x Front Tür, 1 x Lüfter 12CM, auswechselbare Luftfilter
- PS/2 350 Watt ATX-Netzteil (Weitbereich), +-12V, +-5V, 3,3V
- Intel Celeron oder Pentium-4 CPU, 512MB Arbeitsspeicher
- 40 oder 80 GB Festplatte
- Mainboard mit 3 x ISA, 4 x PCI, 1 x ADD
- onboard INTEL Grafik Chipsatz mit 64 MB Share Memory
- LAN, 6 x USB, 2 x COMs, 1 x LPT, 2 x IDE, 1 x FDD

Specification

- **Industrie Mainboard:** mit 3 x ISA, 4 x PCI Slots
- **CPU-Sockel:** Sockel 478 für
 - Celeron 2.26 GHz
 - 256 KB Cache
 - Pentium 4 , 2,66 GHz, 400 MHz FSB, 512 KB Cache
- **Chipsatz:**
 - Intel 82845GV + ICH4 AGPset
 - I/O W83627, ISA Bridge IT8888
 - Frontside-Bus: 400/533 MHz
- **Hauptspeicher:** 2 x 184-pin DDR-DIMM, Dual-Channel, max. 2 GB, DDR-RAM, non-ECC, belegt mit 1 x 256 MB (optional bis 2GB)
- **Erweiterungssteckplätze:**
 - 3 x ISA (16 Bits) , 4 x PCI (32 Bits) Slots (3,3/ 5 V)
- **Laufwerks Controller:**
 - 2x IDE für 4 x IDE- Laufwerke
 - 1 x Floppy-Port für 2 x Floppy-Laufwerke
- **VGA Controller:**
 - INTEL 845GV Graphics Media Accelerator
 - Share Memory bis 64 MB (Bei Windows)
 - Auflösung 2.048 x 1.536 , 32-bit
 - unterst. Betriebssysteme: Win 98SE/2000/XP/Vista, Linux

- **Netzwerk Controller:** 1 x 10/100 Mb/s PCI LAN, INTEL 82562GZ Integrated Fast Ethernet PHY
- **Audio Controller:** Realtek ALC655 6 Channel Audio, AC97 VT8237R
- **I/O-Schnittstellen:**
 - an der Rückseite**
 - 1 x 15-pin Sub-D, VGA
 - 1 x RJ45, LAN
 - Line-out, Line-in, Mic.
 - 2 x PS/2 for KB / MS
 - 2 x USB 2.0
 - 1 x RS-232 (COM1)
 - 1 x RS-232 (COM2), optional
 - 1 x Parallel (ECP, EPP, SPP)
 - an der Frontseite**
 - 2 x USB 2.0
- **weitere I/O-Schnittstellen:** 3 x ISA, 4 x PCI, 1 x ADD
- **Hardware-Überwachung:** CPU- und System-Fan und die Spannungen
- **Watchdog-Timer:** Ja
- **Festplatten:** 1 x 80GB, 7.200 U/min, HDD, Markenprodukt
- **weitere Laufwerke:** 1 x 3,5" HDD Intern.



IPC424-3ISA

19"-4HE-Industrie-PC, Intel® Celeron™/ Pentium™ mit 3 ISA, 4 PCI Slots

- **Netzteil**

- 350 Watt, ATX/EPS (ATX12V 2.01), +-12V, +-5V, 3,3V
- Eingang: 100 - 240 VAC, 47 - 63 Hz
- Wirkungsgrad: 85%
- MTBF: > 80.000 h @ 25° C
- kugelgelagerter, temperaturgesteuerter Lüfter für leisen Betrieb

- **Gehäuse 480 mm Tief**

- hochwertiges, robustes 19"-Einschubgehäuse aus Stahlblech, Front aus Aluminium, mit Lüftungsschlitzen und einfach zu wartenden Luftfiltern
- 1x 12 CM kugelgelagerte Lüfter an der Gehäuse-Vorderseite
- 2 x 80 x 80 mm Lüfter (optional) an der Gehäuse-Rückseite
- Power- und Reset-Schalter, Power- und HDD-LEDs an der Gehäuse-Vorderseite
- Farbe: metall, Alu-schwarz (Frontblende)

- **Klima:** 0 – 50°C (Betrieb), 5 – 95% rel. Luftfeuchtigkeit
- **Abmessungen:** (B x H x T) 483 x 176 x 480 mm
- **Gewicht:** ca. 14 Kg
- **Zertifizierung:** CE Klasse A
- **Gewährleistung:** 24 Monate

