

IPC525-M98A9 Midi Tower

Industrie PC, Intel Core-i 3 / 5 / 7 mit 1 ISA, 5 PCI



- Intel G41 + ICH 7 GMCH

Futures

- hochwertiges Midi Tower aus Stahlblech
- PS/2 350 Watt ATX-Netzteil (Weitbereich), + -12V, + -5V, 3,3V
- Intel Core-i3 / 5 / i7 CPU, 32 GB Arbeitsspeicher
- 160 oder 250 GB Festplatte
- Mainboard mit 1 x ISA, 5 x PCI, 1 x PCIe 4, 1x PCIe 16
- onboard INTEL Grafik Chipsatz mit 1024 MB Share Memory
- 2xG-LAN, 8 x USB, 6 x COMs, 6x SATA, Raid

Specification

- **Industrie Mainboard:** mit 1 x ISA, 5 x PCI Slots
- **CPU-Sockel:** S 1155 für
 - Core-i3 2100 3,1 GHz
 - 4 MB Cache
 - oder andere Core-i5 / Core-i7 CPUs
- **Chipsatz:**
 - Intel BD82Q77 Ivy Bridge
 - I/O Fintec F81866, ISA Bridge IT8888
 - Frontside-Bus: 1333/1066/1666 MHz
- **Hauptspeicher:** 4 x 240-pin DDR3-DIMM, Dual-Channel, max. 32 GB, DDR3-RAM, non-ECC, belegt mit 1 x 4GB
- **Erweiterungssteckplätze:**
 - 1 x ISA (16 Bits) , 5 x PCI (32 Bits) Slots (3,3/ 5 V)
- **Laufwerks Controller:**
 - 6 x SATA
- **VGA Controller:**
 - INTELClear Video HD Graphics Media Accelerator
 - Share Memory bis 1024 MB (Bei Windows)
 - Auflösung 2.048 x 1.536 , 32-bit
 - unterst. Betriebssysteme: WIN 7 /XP /Vista, Linux

- **Netzwerk Controller:** 2 x G-LAN, Intel 82579LM + 82583V PCI G-LAN Integrated Fast Ethernet PHY
- **Audio Controller:** Realtek ALC887 7.1 Channel HD Audio Codec
- **I/O-Schnittstellen:**
 - an der Rückseite**
 - 1 x 15-pin Sub-D, VGA, DVI, HDMI
 - 2 x RJ45, LAN
 - Line-out, Line-in, Mic.
 - 1 x PS/2 for KB / MS
 - 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0
 - 1 x RS-232 (COM1)
 - an der Frontseite**
 - 2 x USB 2.0
- **weitere I/O-Schnittstellen:** 1 x ISA, 5 x PCI, 1 x PCIe x16
- **Hardware-Überwachung:** CPU- und System-Fan und die Spannungen
- **Watchdog-Timer:** Ja
- **Festplatten:** 1 x160GB, 7.200 U/min, HDD, Markenprodukt
- **weitere Laufwerke:** 1 x DVD ROM



IPC525- M98A9 Midi Tower

Industrie PC, Intel Core-i 3 / 5 / 7 mit 1 ISA, 5 PCI

- **Netzteil**

- 350 Watt, ATX/EPS (ATX12V 2.01), + -12V, + -5V, 3,3V
- Eingang: 100 - 240 VAC, 47 - 63 Hz
- Wirkungsgrad: 85%
- MTBF: > 80.000 h @ 25° C
- kugelgelagerter, temperaturgesteuerter Lüfter für leisen Betrieb

- **Gehäuse 465 x 198 x 425 mm (D x W x H)**

- Platz für 1x 12 CM kugelgelagerte Lüfter an der Gehäuse-Rückseite
- Power- und Reset-Schalter, Power- und HDD-LEDs Gehäuse-Vorderseite
- Farbe: metall, Alu-schwarz (Frontblende)

- **Klima:** 0 – 50°C (Betrieb), 5 – 95% rel. Luftfeuchtigkeit
- **Abmessungen:** (B x H x T) 465 x 198 x 425 mm
- **Gewicht:** ca. 10 Kg
- **Zertifizierung:** CE Klasse A
- **Gewährleistung:** 24 Monate

